


X12X1 0S23

**POLYESTEROVÉ SKŘÍŇE TYPU X12X1**

<b>Nevýbušné provedení</b>	Ⓢ II 2G Ex eb IICT6 Gb Ⓢ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 66
Teplota okolí	-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Jmenovité napětí	550 V
Jmenovité zatížení	1,5 mm <sup>2</sup> : 13 A; 2,5 mm <sup>2</sup> : 16 A
Rozměry (š × v × h)	80 × 75 × 55 mm
Montážní otvory / rozteče	4 × ø5 / 68 × 45 mm

Svorky	Vývodky	Hmotnost	Objednací číslo
pružinové 4 ks 4 × 2,5 mm <sup>2</sup> šedá 1 ks 4 × 2,5 mm <sup>2</sup> zž	4 ks M20 (ø7 – ø12) mm 2 ks zátka M20 (příbal)	0,3 kg	X12X1 0S23




X20X1 0S01

**POLYESTEROVÉ SKŘÍŇE TYPU X20X1**


<b>Nevýbušné provedení</b>	Ⓢ II 2G Ex eb IICT6 Gb Ⓢ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 66
Teplota okolí	-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Jmenovité napětí	550 V
Jmenovité zatížení	1,5 mm <sup>2</sup> : 10 A; 2,5 mm <sup>2</sup> : 16 A; 4 mm <sup>2</sup> : 20 A; 6 mm <sup>2</sup> : 25 A
Rozměry (š × v × h)	122 × 120 × 90 mm
Montážní otvory / rozteče	4 × ø6,6 / 106 × 82 mm

Svorky – pružinové	Vývodky	Hmotnost	Objednací číslo
4 ks 3 × 2,5/4 mm <sup>2</sup> šedé 1 ks lišta PE	4 ks M25 (ø7 – ø17) mm 2 ks zátka M25 (příbal)	1,0 kg	X20X1 0S01
8 ks 2 × 2,5/4 mm <sup>2</sup> šedé * 1 ks lišta PE	4 ks M25 (ø7 – ø17) mm 2 ks zátka M25 (příbal)	1,0 kg	X20X1 0S02
4 ks 2 × 4/6 mm <sup>2</sup> šedé 1 ks lišta PE	3 ks M25 (ø10 – ø17) mm 1 ks zátka M25 (příbal)	1,0 kg	X20X1 0S03
8 ks 2 × 4/6 mm <sup>2</sup> šedé * 1 ks lišta PE	3 ks M25 (ø10 – ø17) mm 1 ks zátka M25 (příbal)	1,1 kg	X20X1 0S04
8 ks 2 × 4/6 mm <sup>2</sup> šedé * 1 ks lišta PE	4 ks M25 (ø10 – ø17) mm 1 ks zátka M25 (příbal)	1,1 kg	X20X1 0S05


\* Svorky jsou propojeny do 4 párů.




X20X1 0S02



X20X1 0S03



X20X1 0S04



X20X1 0S05

**Další varianty na objednávku.**

Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: obchod@generi.cz.